



Bruksanvisning för startkablar

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

MÄRKNING PÅ KABELN

STARTKABLAR

- Flexibla
- Klarar höga temperaturer
- Helisolerade klämmor

VARNING!

Använd skyddsglasögon

1. Anslut RÖD kabel till det laddade batteriets pluspol (+).
2. Anslut RÖD kabel till det urladdade batteriets pluspol (+).
3. Anslut SVART kabel till det laddade batteriets minuspol (-).
4. Anslut SVART kabel till jordningspunkt i motorrummet. Så långt bort från batteriet som möjligt.
5. Starta bilen och avslägsna startkablarna i omvänd ordning.
6. OBS!: Rökning förbjuden när du vistas nära batteriet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Risk för explosiva gaser. Se till att inga antändningskällor finns i närheten av bilarna.
- Batterikliämmorna får inte komma i kontakt med varandra eller fordonens karosser.
- Se till att du inte har smycken, klocka etc. på dig när du kopplar startkablarna.
- Kontrollera att inga kroppsdelar eller kläder kan komma i kontakt med rörliga eller varma delar i motorrummet.
- Se till att bilarna inte vidrör varandra.
- Om bilen inte startar trots försök med startkabel ska du kontakta din bilverkstad.
- Förvara alltid startkablarna i väskan när de inte används.

INSTRUKTIONER

- Kontrollera att båda bilarna har samma polaritet, d.v.s. att båda bilarna har antingen positiv eller negativ jord. Alla bilar tillverkade efter 1980 har negativ jord.
- Kontrollera att båda batterierna har samma märkspänning.
- Stäng av all elektrisk utrustning i båda bilarna, inklusive tändningen. Sätt växellådan i neutralläge, eller P för automatlåda. Dra åt handbromsen. Kontrollera att bilarna inte vidrör varandra.