

STAY IN CHARGE

RÄTT
LADDNING
VARJE
GÅNG



EXIDE®

BATTERY CHARGER

By Exide Technologies
www.exide.nu www.tudor.se



EXIDE 12/3.8 – LITEN MEN EFFEKTIV

Med Exide 12/3.8 får du en liten, men mycket effektiv batteriladdare. Den passar utmärkt för motorcyklar, gräsklippare och andra fordon eller mindre installationer, där 12V-batterier används. Laddaren kan också användas för batterier upp till 75Ah, vilket gör att många bilbatterier passar ypperligt och blir fulladdade.

En temperatursensor ger optimal laddning också vid låga temperaturer.

Inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar mot gnistor och mot överladdning av defekta batterier.



TEMPERATURE
COMPENSATOR



AUTOMATIC
OPTIMAL CHARGE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER EXIDE 12/3.8

SPÄNNING IN	220-240 VAC +/-10 %
STRÖM IN	Max 1 A
BACKSTRÖM	≤1 mA
LADDSPÄNNING	13,7 - 15,5 VDC
LADDSTRÖM	Max 3.8 A
RIPPEL SPÄNNING	Max 70 mV
OMGIVNINGSTEMP.	- 40 – + 50 °C
KYLNING	Konvektion
TYP AV LADDNING	5 steg, I ₁ , I ₂ , I ₃ , U ₁ , U ₂
	U ₁ : 13,7 V (Underhållsladdning)
TYP AV BLYBATTERIER	AGM/GEL, standardbatteri
BATTERIKAPACITET	1 – 75Ah
KABLAGE	Batterikablage 1400 mm
	Nätsladd 2 x 0,75 mm ² 1400 mm
MÅTT (L x B x H)	204 x 43 x 43 mm
KAPSLINGSKLASS	IP 44
VIKT	0,3 kg

Tillverkaren försäkrar att enheten överensstämmer med gällande standarder.

EXIDE®

BATTERY CHARGER

By Exide Technologies

www.exide.nu www.tudor.se